报告编号：OC2021915-0675

# 检 测 检 验 报 告

# Test Report

送检企业：江苏沃淼流体设备有限公司

Applicant:

样品名称：玻璃钢筒体

Sample name:

检验类别：委托检验

Test category:

温州瓯创检测技术服务有限公司

WENZHOU OUCHUANG TESTING TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD

报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未示经许可，不得部分复制本报告。

浙江省温州市瓯海区茶山街道朝阳新街 225 号华中院创业楼 C404、C406、C409、C411

电邮： octtesting@163.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品名称<br>The sample name | 玻璃钢筒体 | 规格型号<br>specifications | / |
| 商标<br>The trademark | / | 样品数量<br>The sample quantity | 1组 |
| 送检单位<br>Inspection unit | 江苏沃淼流体设备有限公司 | | |
| 委托单位地址<br>Address of Entruster | 泰兴市姚王街道众创集聚区 | | |
| 生产商<br>producers | 江苏沃淼流体设备有限公司 | | |
| 生产商地址<br>Manufacturer Address | 泰兴市姚王街道众创集聚区 | | |
| 收样日期<br>Date received | 2021-11-21 | | |
| 测试周期<br>The test cycle | 2021/11/21-2021/12/23 | | |
| 样品特征和状态<br>Sample characteristics and status | 完好 | | |
| 检验依据<br>Inspection basis | GB/T 3854-2017增强塑料巴柯尔硬度 试验方法<br>GB/T 1033.1-2008塑料非泡沫塑料密度的测定第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法<br>GB/T 1447-2005纤维增强塑料拉伸性能 试验方法<br>GB/T 1451-2005纤维增强塑料简支梁式冲击韧性 试验方法 | | |

检验结论:

本次委托检验，所检项目全部符合标准要求

温州瓯创检测技术服务有限公司
WENZHOU OUCHUANG TESTING TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD

报告签发:

签发日期: 2021年12月24日

报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未示经许可，不得部分复制本报告。
浙江省温州市瓯海区茶山街道朝阳新街 225 号华中院创业楼 C404、C406、C409、C411
电邮: octtesting@163.com

# 测试结果汇总

| 序号 | 测试项目 | 单位 | 测试结果 | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硬度 | HBa | 33.7 | GB/T 3854-2017 | — |
| 2 | 密度 | g/cm³ | 1.65 | GB/T 1033.1-2008 | — |
| 3 | 拉伸强度 | MPa | 225 | GB/T 1447-2005 | — |
| 4 | 简支梁缺口冲击强度 | kJ/m² | 151 | GB/T 1451-2005 | — |

| 测试设备 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 有效期 | 备注 |
| 1 | 微机控制电子式万能试验机 | ZY-61 | 一年 | — |
| 2 | 巴氏硬度计 | ZY-4 | 一年 | — |
| 3 | 密度天平 | ZY-9 | 一年 | — |
| 4 | 摆锤式冲击试验机 | ZY-70 | 一年 | — |

***报告结束***

报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放，请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未示经许可，不得部分复制本报告。
浙江省温州市瓯海区茶山街道朝阳新街 225 号华中院创业楼 C404、C406、C409、C411
电邮： octtesting@163.com